



## Jiirisahapöytä

FI

### Käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje

## Sågbord för kap- och gersåg

SE

### Bruksanvisning

Översättning av bruksanvisning i original

## Miter saw stand

EN

### Instruction manual

Translation of the original instructions

**Meganex**  
EQUIPMENT



**Lue käyttöohjeet huolellisesti** ennen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

**Läs noggrant igenom bruksanvisningen** före användning och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.

**Read the instruction manual carefully** before use and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.

**IKH Oy**

Keskustie 26, 61850

Kauhajoki As, Finland

Tel. +358 (0)20 1323 232

ikh@ikh.fi

www.ikh.fi

## JOHDANTO

Onnittelumme tämän laadukkaan MEGANEX EQUIPMENT-tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi tuotteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Toivotamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä tuotteen kanssa!

## TURVAOHJEET

**Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja huomioi turvaohjeet ja varoitukset. Käytä laitetta oikein ja huolellisesti sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoihin. Pidä nämä ohjeet tallella myöhempää tarvetta varten.**

### Yleiset turvaohjeet

- Pidä työskentelyalue siistinä ja kuivana.
- Käytä suojavaatteita ja suojalaseja.
- Pidä lapset etäällä.
- Jiirisahojen käyttö voi olla vaarallista, jos turvallisia työtapoja ei noudateta. Jiirisahojen käyttöön liittyvien riskien tunnistaminen sekä näiden riskien huomioon ottaminen ja varovaisuus käytön aikana vähentävät merkittävästi henkilövahinkojen vaaraa. Lue jiirisahasi käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita.
- Huomioi turvallisuus. Turvallisuus muodostuu käyttäjän tietoisuudesta, maalaisjärjestä ja valppaudesta joka hetki.

### Erityiset turvaohjeet jiirisahapöydälle


- Ole varovainen, kun taitat kokoon tai suoritat pöydän jalvoja, jotta sormet eivät jää puristuksiin.
- Aseta pöytä tasaiselle ja vakaalle alustalle, jotta pöytä ei heilu tai kaadu.
- Varmista, että rullatukien pituus on turvallisten käyttörajoitusten mukainen ja että ne ovat kunnolla lukittu paikoilleen ennen jiirisahan käyttämistä.
- Älä ylitä pöydän maksimikuormitusta: 150 kg.
- Testaa pöydän vakaus ennen työhön ryhtymistä.
- Varmista, että jiirisahan kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristetty ennen käyttöä tai pöydän taitamista kokoon kuljetusta varten.

## TEKNISET TIEDOT

Max. kuorma	150 kg
Korkeus	890–1000 mm
Pituus	1330–2900 mm
Paino	17 kg

# LAITTEEN ESITTELY

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan seuraavaan käyttötarkoitukseen: vakaaksi ja turvalliseksi työ-  
tasoksi jiirisahalle.



Kuva 1

## Pakkauksen sisältö

- Jiirisahapöytä, 1 kpl
- Sahan kiinnityspidikkeet, 2 kpl
- Rullatuet, 2 kpl
- Rullatuen kiinnikkeet, 2 kpl
- Pysäyttimet, 2 kpl
- Teleskooppivarren säätönupit, 2 kpl
- Pituudensäätönupit, 2 kpl
- Korkeudensäätönupit, 2 kpl
- Pysäyttimen säätönupit, 2 kpl
- Lukkopultit, 2 kpl
- Lukkopultit, 4 kpl
- Aluslevyt, 4 kpl
- Lukkoaluslevyt, 4 kpl
- Mutterit, 4 kpl


## Pakkauksesta purkaminen

Ota kaikki osat varovasti pois pakkauksesta ja varmista, että kaikki pakkauksen sisällössä luetellut osat ovat mukana. Tarkista kaikki osat huolellisesti varmistaaksesi, ettei niitä ole rikkoutunut tai vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

# KOKOAMINEN

## Pöydän kokoaminen (Kuva 2)

1. Aseta pöydän yläpinta lattiaa vasten niin, että taitetut jalat ovat päällä.
2. Paina jalan lukitustappia ja kierrä jalkaa ylös, kunnes lukitustappi naksahtaa paikoilleen.
3. Suorista muut kolme jalkaa samalla tavoin.
4. Nosta pöytä jaloilleen pystyasentoon.
5. Tarkista, että pöytä on vakaa ja että jalkojen lukitustapit ovat kiinnittyneet paikoilleen.



## Rullatukien kokoaminen ja asentaminen



Rullatuet auttavat pitämään työstettävän kappaleen tasapainossa sahaamisen aikana.

### Rullatukien kokoaminen (Kuva 3)

1. Pujota rullatuen varsi rullatuen kiinnikkeen päällä olevaan aukkoon.
2. Kiinnitä korkeussäätönappi rullatuen kiinnikkeen sivussa olevaan pieneen reikään ja kiristä se paikoilleen.

### Rullatukien asentaminen (Kuva 4)

1. Pujota rullatuen kiinnike teleskooppivarren päähän niin, että teleskooppivarsi ulottuu rullatuen aukosta läpi. Aseta rullatuki haluamaasi kohtaan teleskooppivarressa.
2. Kiinnitä pituussäätönappi rullatuen kiinnikkeen pohjassa olevaan reikään ja kiristä se paikoilleen.
3. Asenna toinen rullatuki samalla tavoin.




## Jiirisahan kiinnittäminen kiinnityspidikkeisiin

Aseta saha aina kunnolla paikalleen mahdollisimman hyvän tasapainon ja vakauden saavuttamiseksi. Sahan kaikki neljä kulmaa tulee kiinnittää pulteilla kiinnityspidikkeisiin ennen käyttöä. Varmista, että pultit eivät ulotu jiirisahan alustan yläpuolelle.


### Jos sahan kiinnitysreiät asettuvat kohdakkain kiinnityspidikkeiden urien kanssa (Kuva 5)

1. Irrota saha virtalähteestä ja lukitse sahan kahva ala-asentoon.
2. Aseta sahan alle 2x4 lankku tai muu vakaa tuki, jotta saha nousee ja pääset käsiksi sahan kiinnitysalkoihin.
3. Aseta kiinnityspidike nostetun sahan alle ja kohdistajasta jiirisahan pohjassa olevat kiinnitysreiät kohdakkain pidikkeen päällä olevien urien kanssa.
4. Työnnä lukkopultti ylöspäin pidikkeessä ja sahasassa olevan kiinnitysreiän läpi.
5. Kiristä paikoilleen käyttämällä aluslevyä, lukkoaluslevyä ja mutteria.
6. Kiinnitä samalla tavoin kiinnityspidikkeen toinen pää.
7. Aseta toinen kiinnityspidike sahan toisen puolen alle ja kohdistajasta jiirisahan pohjassa olevat kiinnitysreiät kohdakkain pidikkeen päällä olevien urien kanssa.
8. Kiinnitä lukkopultit kuten edellä on kuvattu.
9. Kun olet varmistanut, että molemmat kiinnityspidikkeet ovat yhdensuuntaiset, kiristä kaikki neljä mutteria sormin, jotta saha pysyy paikoillaan.



### Jos sahan kiinnitysreiät eivät asetu kohdakkain kiinnityspidikkeiden urien kanssa (Kuva 6)

1. Irrota saha virtalähteestä ja lukitse sahan kahva ala-asentoon.
2. Kiinnitä saha vähintään 13 mm paksuiseen kiinnitysalustaan käyttämällä M8 pultteja, aluslevyjä ja muttereita (ei sisälly toimitukseen).
3. Poraa kiinnitysalustaan reiät kiinnityspidikkeiden uria vastaaviin kohtiin.
4. Jatka asennusta kuten edellä on kuvattu.



### Jiirisahan kiinnittäminen pöytään (Kuvat 7 ja 8)

Käytä kiinnityspidikkeiden päässä olevia kahvoja apuna saha/kiinnityspidike-kokoonpanon kiinnittämisessä ja irrottamisessa.


1. Nosta saha/kiinnityspidike-kokoonpanoa samalla hieman kallistaen sitä itseäsi kohti.
2. Kun kokoonpano on kallistettuna itseäsi kohti, sovita kiinnityspidikkeiden etureunat pöydän etukiskoon.

**VAROITUS! Vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi varmista, että kiinnityspidikkeiden kaareva etureuna on asettunut tukevasti etukiskoon ennen kuin alat sovittaa kiinnityspidikkeiden toista päätä paikoilleen.**

3. Laske kiinnityspidikkeitä niin, että niiden takareunat asettuvat kunnolla paikoilleen pöydän takakiskoon.
4. Lukitse kiinnityspidikkeet paikoilleen painamalla lukitusvivut alas.


**HUOMIO! Pitele toisella kädellä sahaa, kunnes kiinnityspidikkeiden molemmat lukitusvivut ovat lukittuneet kunnolla.**

5. Tarkista asento ja säädä tarvittaessa varmistaaksesi, että sahan paino jakautuu tasaisesti kiskoille, kuten kuvassa 8.
6. Varmista, että saha on kunnolla paikoillaan ja lukittu ja kiristä huolellisesti kaikki neljä mutteria, jotka pitävät sahan kiinni pidikkeissä.



Kuva 7

**VAROITUS!** Kiinnityspidikkeet on suunniteltu asettumaan tiukasti kiinni jiirisahapöydän kiskoihin. Kun kiinnityspidikkeiden lukitusvivut ovat ala-asennossa eli lukittuina, saha/kiinnityspidike-kokoonpanoa ei pitäisi pystyä irrottamaan kiskoilta. Jos kiinnityspidikkeet eivät sovi kiskoille tai jos kiinnityspidikkeet pystyy irrottamaan kiskoilta vaikka lukitusvivut ovat lukittuina, irrota saha/kiinnityspidike-kokoonpano välittömästi ja kiristä kiinnityspidikkeiden säätöruuvit. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.



Paina lukitusvivut  
alas lukitaksesi  
pidikkeet pöytään

Kuva 8

### **Sahan irrottaminen pöydästä**

1. Väännä lukitusvipuja ylöspäin vapauttaaksesi saha/kiinnityspidike-kokoonpanon lukituksen.
2. Tartu pidikkeiden kahvoihin molemmilta puolilta ja nosta sahan takaosaa ylöspäin irrottaaksesi sen pöydän takakiskosta.
3. Pitämällä sahaa kallistettuna itseäsi kohti nosta sahan etuosaa irrottaaksesi sen pöydän etukiskosta.

## **KÄYTTÖ**

### **Varoitus!**

- Älä anna jiirisahan tuntemuksen tehdä sinusta huolimatonta. Muista, että jopa sekunnin murtoosan huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavia henkilövahinkoja.
- Älä kytke jiirisahaa virtalähteeseen ennen kuin jiirisahapöytä on täysin koottu. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa tahattomaan käynnistymiseen ja vakaviin henkilövahinkoihin.
- Älä yritä muuttaa tätä laitetta tai liittää siihen mitään lisäosia tai -varusteita, joita ei suositella käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Kaikki tällaiset muutokset tai muokkaukset ovat väärinkäyttöä ja voivat johtaa vaaratilanteisiin ja vakaviin henkilövahinkoihin.

## **HUOLTO**

Pidä jiirisahapöytä aina puhtaana. Poista lika, pöly, rasva jne. puhtaalla liinalla.

## INLEDNING

Vi gratulerar Dig till valet av denna MEGANEX EQUIPMENT-produkt av god kvalitet! Vi hoppas att produkten du köpt kommer att hjälpa dig i ditt arbete. För att försäkra dig om att produkten används på ett säkert sätt bör du komma ihåg att läsa bruksanvisningen före produkten tas i bruk. Vid oklara situationer eller om problem uppstår, ta kontakt med återförsäljaren eller importören. Vi önskar dig säkert och angenämt arbete med produkten!

## SÄKERHETSANVISNINGAR

**Läs noga igenom denna manual och uppmärksamma säkerhetsanvisningarna och varningarna. Använd apparaten på rätt sätt och med största försiktighet för endast det ändamål den är avsedd. Underlåtenhet att iaktta detta kan leda till skada på egendom och/eller allvarlig personskada. Spara denna manual för framtida bruk.**

### Allmänna säkerhetsanvisningar

- Håll arbetsområdet rent och torrt.
- Använd skyddskläder och skyddsglasögon.
- Håll barn på avstånd.
- Det kan vara farligt att använda kap- och gersågar om man inte tillämpar säkra arbetsmetoder. Genom att identifiera och beakta riskerna och iaktta försiktighet vid användning minskar man risken för personskador avsevärt. Läs noggrant igenom bruksanvisningen för din kap- och gersåg före användning och följ alla angivna instruktioner.
- Iaktta säkerhet. Säkerhet är kunskap, sunt förnuft och vaksamhet i varje stund.

### Särskilda säkerhetsföreskrifter för sågbordet för kap- och gersåg

- Var försiktig när du viker ihop eller rätar ut bordets ben så att du inte klämmer fingrarna.
- Ställ bordet på ett jämt och stabilt underlag så att bordet inte gungar eller välter.
- Se till att rullstödens längd följer bestämmelserna för säker användning och att de har låsts fast ordentligt innan sågen används.
- Överskrid inte bordets maxbelastning: 150 kg.
- Testa bordets stabilitet innan du påbörjar arbetet.
- Se till att sågens alla fästen är ordentligt åtdragna innan bordet används eller viks ihop för transport.

## TEKNISKA DATA

Max. belastning	150 kg
Höjd	890–1000 mm
Längd	1330–2900 mm
Vikt	17 kg

# PRODUKTBSKRIVNING

Denna produkt är endast avsedd för följande ändamål: att ge en stabil och säker arbetsyta för en kap- och gersåg.




Bild 1

## Förpackningens innehåll

- Sågbord, 1 st.
- Fasthållare, 2 st.
- Rullstöd, 2 st.
- Rullstödets hållare, 2 st.
- Stoppare, 2 st.
- Justeringsknoppar för teleskopskaft, 2 st.
- Längdjusteringsknoppar, 2 st.
- Höjdjusteringsknoppar, 2 st.
- Justeringsknoppar för stoppare, 2 st.
- Låsbultar, 2 st.
- Låsbultar, 4 st.
- Brickor, 4 st.
- Låsbrickor, 4 st.
- Muttrar, 4 st.


## Uppackning

Ta försiktigt ut alla delar ur förpackningen och kontrollera att alla delar som anges i förpackningens innehåll finns med. Kontrollera noga alla delar så att de inte har gått sönder eller skadats under transporten. Om någon del saknas eller är skadad, kontakta återförsäljaren.

# MONTERING

## Montering av bordet (Bild 2)

1. Placera bordets ovansida mot golvet så att de hopvikta benen är ovanpå.
2. Tryck på benets låspinne och vrid upp benet tills låspinnen klickar på plats.
3. Räta ut övriga tre ben på samma sätt.
4. Ställ upp bordet på benen.
5. Kontrollera att bordet är stabilt och att benens låspinnar sitter på plats.



## Montering och installation av rullstöd



Rullstöden hjälper till att hålla arbetsstycket i balans under sågning.

### Montering av rullstöd (Bild 3)

1. Stick ner rullstödet skaft i hållarens öppning.
2. Sätt fast höjdjusteringsknoppen i det lilla hålet i sidan av rullstödet hållare och dra åt.

### Installation av rullstöd (Bild 4)

1. Stick ner rullstödet hållare i teleskopskaftets ände så att teleskopskaftet sticker ut genom rullstödet öppning. Placera rullstödet vid önskad punkt i teleskopskaftet.
2. Sätt fast längdjusteringsknoppen i hålet i botten av rullstödet hållare och dra åt.
3. Sätt fast det andra rullstödet på samma sätt.



## Fastsättning av såg i fasthållarna

Sätt fast sågen ordentligt för att uppnå så god balans och stabilitet som möjligt. Fäst sågens alla fyra hörn i fasthållarna med bultar innan den används. Se till att bultarna inte sticker ut på ovansidan av sågens underlag.

### Om hål i sågen hamnar mitt emot skåror i fasthållarna (Bild 5)

1. Lossa sågen från strömkällan och lås sågens handtag i nedre läget.
2. Placera en 2x4 planka eller annat stabilt stöd under sågen så att sågen är upphöjd och du kommer åt sågens monteringsfötter.
3. Sätt fasthållaren under den upphöjda sågen och rikta in fästhål i sågens botten med skåror i hållaren.
4. Skjut upp en låsbult genom fästhål i hållaren och sågen.
5. Sätt dit en bricka, låsbricka och mutter och dra åt.
6. Sätt fast den andra änden av fasthållaren på samma sätt.
7. Sätt den andra fasthållaren under sågens andra sida och rikta in fästhål i sågens botten med skåror i hållaren.
8. Dra åt låsbultarna enligt ovan.
9. När du är säker på att båda fasthållare är i samma riktning ska du dra åt alla fyra muttrar med fingrar så att sågen sitter på plats.





Bild 5

### Om hål i sågen inte hamnar mitt emot skåror i fasthållarna (Bild 6)

1. Lossa sågen från strömkällan och lås sågens handtag i nedre läget.
2. Montera sågen på en monteringsbas som är minst 13 mm tjock med M8 bultar, brickor och muttrar (ingår ej).
3. Borra hål i monteringsbas så att de passar med skåror i fasthållarna.
4. Fortsätt med installationen enligt ovan.



### Fastsättning av såg i bordet (Bilder 7 och 8)

Använd handtagen i fasthållarnas ändar som hjälp för att fästa och lossa sågen&fasthållarna.


1. Lyft sågen&fasthållarna och luta dem något mot dig.
2. När sågen&fasthållarna lutar mot dig ska du passa in fasthållarnas framkanter på bordets framskena.

**WARNING! För att undvika allvarliga personskador, se till att den böjda framkanten på fasthållarna sitter på plats ordentligt på bordets framskena innan du sätter fast den andra änden av fasthållarna.**


3. Sänk fasthållarna så att deras bakkanter sätter sig på plats ordentligt på bordets bakskena.
4. Lås fast hållarna genom att trycka ner låsspakarna.

**OBS! Håll sågen med ena handen tills fasthållarnas båda låsspakar har låsts fast ordentligt.**

5. Kontrollera positionen och justera vid behov för att se till att sågens vikt fördelas jämnt på bordets skenor, som på bild 8.
6. Se till att sågen sitter på plats ordentligt och är låst och dra åt alla fyra muttrar som håller fast sågen i hållarna.



**WARNING!** Fasthållarna är avsedda att sitta tätt på bordets skenor. När fasthållarnas låsspakar är i nedre läget, dvs. låsta, ska sågen&fasthållarna inte kunna lossas från skenor. Om fasthållarna inte passar in på skenorna, eller om man kan lossa fasthållarna från skenorna trots att låsspakarna är låsta, ska du omedelbart lossa sågen&fasthållarna och dra åt fasthållarnas justerskruvar. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till allvarliga personskador.



### **Lossa sågen från bordet**

1. Vrid låsspakarna uppåt för att frigöra sågens&fasthållarnas låsning.
2. Ta tag i hållarnas handtag på båda sidor och lyft sågens bakdel uppåt för att lossa den från bordets bakskena.
3. Luta sågen mot dig och lyft upp dess framdel för att lossa den från bordets framskena.

## **ANVÄNDNING**

### **Varning!**

- Låt inte förtrogenhet med kap- och gersågen göra dig oförsiktig. Tänk på att en obetänksam bråkdel av en sekund räcker för att orsaka allvarliga personskador.
- Anslut inte kap- och gersågen till strömkällan förrän sågbordet är färdigmonterat. Underlåtenhet att följa detta kan leda till oavsiktlig start och allvarliga personskador.
- Försök inte att modifiera denna apparat eller montera några tillbehör eller utrustningar som inte rekommenderas för användning med denna apparat. Alla sådana ändringar eller modifieringar är missbruk och kan leda till farliga situationer och allvarliga personskador.

## **UNDERHÅLL**

Håll alltid sågbordet rent. Använd en ren trasa för att ta bort smuts, damm, fett m.m.

## INTRODUCTION

Congratulations for choosing this high-quality MEGANEX EQUIPMENT product! We hope it will be of great help to you. Remember to read the instruction manual before using the product for the first time in order to ensure safe usage. If you have any doubt or problems, please contact your dealer or the importer. We wish you safe and pleasant work with this product!

## SAFETY INSTRUCTIONS

**Read these instructions carefully and note the safety instructions and warnings. Use the appliance correctly and with care for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage to property and/or serious personal injury. Keep this instruction manual safe for future use.**

### General safety instructions

- Keep work area clean and dry.
- Wear safety apparel and safety glasses.
- Keep children away.
- Using miter saws can be dangerous if safe operating procedures are not followed. Recognizing the hazards and using them with respect and caution will considerably limit the possibility of personal injury. Read the instruction manual of your miter saw carefully before use and follow all given instructions.
- Think safety. Safety is a combination of operator awareness, common sense and alertness at all times.

### Specific safety instructions for miter saw stand


- Use caution when folding or unfolding the legs to limit any finger pinch points.
- Place the miter saw stand on a flat and level surface to keep it from rocking or tipping.
- Make sure that work support extensions are within safe operating limits and are properly locked in place before using the miter saw.
- Do not exceed the maximum load of the miter saw stand: 150 kg.
- Test the setup for stability before proceeding with work.
- Be sure the miter saw is tightened securely at all mountings before use or folding the stand for transport.

## TECHNICAL DATA

Max. load	150 kg
Height	890–1000 mm
Length	1330–2900 mm
Weight	17 kg

# PRODUCT DESCRIPTION

This product is designed only for the following purpose: to provide a stable, secure work surface for a miter saw.



## Package content

- Miter saw stand, 1 pc
- Saw mounting brackets, 2 pcs
- Work supports, 2 pcs
- Work support mounting brackets, 2 pcs
- Work stops, 2 pcs
- Extension adjustment knobs, 2 pcs
- Length adjustment knobs, 2 pcs
- Height adjustment knobs, 2 pcs
- Work stop adjustment knobs, 2 pcs
- Carriage bolts, 2 pcs
- Carriage bolts, 4 pcs
- Flat washers, 4 pcs
- Lock washers, 4 pcs
- Nuts, 4 pcs


## Unpacking

Carefully remove all parts from the package and make sure that all parts listed in the package content are included. Inspect all parts carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If any part is missing or damaged, please contact your dealer.

# ASSEMBLY

## Preparing the stand (Fig. 2)

1. Lay the stand's top surface down on the floor with the folded legs on top.
2. Push in a leg locking pin and rotate that leg up until the locking pin clicks into place.
3. Repeat with the remaining three legs.
4. Lift the stand and place it in an upright position.
5. Check to ensure the stand is stable and all the legs have the locking pins engaged.



## Assembling and installing material work supports



The material work supports help balance the work-piece during cutting operations.

### To assemble the work support (Fig. 3)

1. Slide the work support rail through the hole in the top of the work support mounting bracket.
2. Insert the height adjustment knob through the small hole on the side of the work support mounting bracket and tighten to secure.

### To install the work supports (Fig. 4)

1. Slide the work support mounting bracket over the extension rail so that the extension rail extends through the opening in the bracket. Position the work support at the desired location on the extension rail.
2. Insert a length adjustment knob through the opening in the bottom of the work support mounting bracket and tighten to secure.
3. Repeat with the other support.




## Attaching the miter saw to the saw mounting brackets

Always position the saw to achieve maximum balance and stability. All four corners of the saw must be bolted to the mounting brackets before use. Make sure bolts do not extend above the table of the miter saw.


### If the saw has holes that line up with the slots in the saw mounting brackets (Fig. 5)

1. Unplug the saw and lock the saw arm in the down position.
2. Place a 2x4 plank or similar type of stable support underneath the saw to raise the saw and allow access to the saw's mounting feet.
3. Place a saw mounting bracket underneath the raised saw, aligning the mounting holes on the miter saw base with the slot in the top of the bracket.
4. Feed a carriage bolt up through both the bracket and a mounting hole in the saw.
5. Secure in place using a flat washer, lock washer and nut.
6. Repeat through the other end of the same bracket.
7. Place the second saw mounting bracket underneath the other side of the saw, aligning the mounting holes on the miter saw base with the slot in the top of the bracket.
8. Install carriage bolts as previously described.
9. After making sure both brackets are parallel to each other, finger tighten all four nuts to hold in position.



### If the saw has holes that do not line up with the slots in the saw mounting brackets (Fig. 6)

1. Unplug the saw and lock the saw arm in the down position.
2. Mount the saw to a mounting surface at least 13 mm thick using M8 bolts, washers and nuts (not included).
3. Drill holes in the mounting surface to match the slots in the saw mounting brackets.
4. Proceed with the installation as previously described.



### Mounting the miter saw to the stand (Figs. 7 and 8)

Use the handles located at the rear of the mounting brackets to aid in installing or removing saw and bracket assembly.


1. Lift the saw and bracket assembly, allowing the assembly to tilt slightly toward your body.
2. While still tilted toward you, hook the front edge of the bracket assembly onto the front rail of the stand.

**WARNING! To avoid serious personal injury, make sure the curved front edge of the mounting brackets are securely seated over the front rail before seating the other end of the brackets.**


3. Lower the bracket assembly to allow the rear edge of the bracket to seat fully over the rear rail.
4. Lock the brackets in position by lowering the locking levers.

**NOTE! Continue to hold the mounting bracket assembly with one hand until both levers are securely locked.**

5. Check position and adjust, if necessary, to make sure the weight of the saw is evenly balanced over the rails as shown in the figure 8.
6. Ensure the saw is fully seated and locked in position, then securely tighten the four nuts holding the saw to the saw mounting brackets.



**WARNING!** The mounting brackets are designed to fit snugly over the stand rails. With the locking levers in the lowered (locked) position, you should not be able to remove the saw and bracket assembly from the rails. If the mounting brackets will not fit over the rails, or if the mounting brackets can be removed from the rails when the levers are locked, remove the saw and bracket assembly immediately and tighten the bracket adjustment screw. Failure to follow this warning may result in serious personal injury.



### **To remove saw from stand**

1. Raise the locking levers to unlock the saw and mounting bracket assembly.
2. Grasp the handles on either side of the assembly and lift away from the rear rail of the stand to disengage.
3. With the assembly tilted toward you, lift the front part of the assembly to disengage from the front rail of the stand.

## **OPERATION**

### **Warning!**

- Do not allow familiarity with miter saw to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious personal injury.
- Do not connect the miter saw to power supply until assembly of the miter saw stand is complete. Failure to comply could result in accidental starting and serious personal injury.
- Do not attempt to modify this appliance or create any attachments or accessories not recommended for use with this appliance. Any such alteration or modification is misuse and could result in hazardous situations and serious personal injury.

## **MAINTENANCE**

Always keep the meter saw stand clean. Use a clean cloth to remove dirt, dust, grease etc.

Copyright © 2025 IKH Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman IKH Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä anneta mitään suoria tai epäsuoria takuita eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Asiakirjassa olevat kuvat ovat viitteellisiä ja saattavat poiketa toimitetusta tuotteesta. IKH Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tuotteeseen ja tähän asiakirjaan milloin tahansa ilman ennakkoi-  
moitusta. Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, EY-vaatimustenmukaisuusva-  
kuutus lakkaa olemasta voimassa ja takuu raukeaa. IKH Oy ei vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. • Copyright  
© 2025 IKH Oy. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken  
som helst form, utan skriftlig tillåtelse från IKH Oy, är förbjuden. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom det som stadgas i  
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga direkta eller indirekta garantier av något slag, inklusive garantier gällande marknadsförbarhet och lämplighet  
för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlighet eller innehållet av detta dokument. Bilderna i detta dokument är riktgivande och inte nödvän-  
digvis motsvarar den levererade produkten. IKH Oy utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i  
produkten och detta dokument utan föregående meddelande. EG-försäkran om överensstämmelse och garantin upphör att gälla om produktens tek-  
niska eller andra egenskaper ändras utan tillverkarens tillstånd. IKH Oy är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som uppstått pga användning  
av produkten. • Copyright © 2025 IKH Oy. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this  
document in any form without the written permission of IKH Oy is prohibited. The content of this document is provided "as is". Except as required by  
applicable law, no express nor implied warranties of any kind, including the warranties of merchantability and suitability for a particular purpose, are  
made in relation to the accuracy, reliability or content of this document. Pictures in this document are indicative and may differ from the delivered  
product. IKH Oy follows a policy of ongoing development and reserves the right to make changes and improvements to the product and this document  
without prior notice. EC Declaration of Conformity is not anymore valid and the warranty is voided if the technical features or other features of the  
product are changed without manufacturer's permission. IKH Oy is not responsible for the direct or indirect damages caused by the use of the product.